THORN

96266467 <R2L2 M 60L70 WS L757 CL1

ISO 9223 C5		IP66	IK08		CE			Ta -25 +35

LED-Straßenleuchte, Midi, mit LEDs, 60, Anschluss über Leuchte mit 700mA Anschlussstrom, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, texturiert, lichtgrau. Diffuser: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric® behandelt. Montage: Mastaufsatz (Ø 60/76 mm, Neigung: 0°/5°/10°) oder Mastansatz (Ø 34/42 oder 49/60mm ohne Zubehör, Neigung: 0°/-5°/-10°/-15°). Inklusive 5700K LED.

Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm
Leuchten Leistung: 129 W
Gewicht: 13,26 kg
Scx: 0.06 m²

TLG_R2L2_F_MPDB.jpg



TLG_R2L2_M_LDM.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

96266467 <R2L2 M 60L70 WS L757 CL1

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting