Random

96004833 <PRISMA 2X28W CL

S	IP44	D	⏚	CE	650°C

Serie schlanker T5-Leuchten mit opaler oder prismatischer Abdeckung für Wand- oder Deckenmontage.

Schlanke Leuchtstofflampe, IP44, für Anbau für 2 x 28 W Lichtquelle: 2 x T16 / 28W-Leuchte(n). Betriebsgerät: elektronisch - nicht dimmbar. Gehäuse aus Stahlblech, galvanisiert, weiß lackiert mit Endkappen aus Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, klar. Fixierlöcher (Ø 14 mm) zur direkten Decken-, Wand- oder Auslegermontage. Zentrierbohrungen: 1100 mm. Zwei Kabeleinführungen (Ø 19 mm) in der Gehäusemitte. Kabeleinführungstüllen beiliegend. Anschlussklemmen 5 x 2 x 2,5 mm². Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). Lampen sind separat zu bestellen.

Abmessungen: 1216 x 166 x 64 mm
Leuchten Leistung: 61 W
Gewicht: 2,3 kg
Leuchten Lichtausbeute: 70 lm/W

TLG_PRSM_F_01.jpg



TLG_PRSM_M_LD4.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting