Olsys Illumination

Dezentes, haltbares und effizientes LED-Flutlicht für dekorative Beleuchtungseffekte

- Kein Zubehör für dekorative Beleuchtungseffekte erforderlich
- -90°/+90°-Neigung, richtet das Licht genau dort hin, wo es benötigt wird
- Sehr niedrige Betriebskosten durch optimiertes Thermomanagement für eine Lebensdauer von bis zu 80.000 Betriebsstunden (L70, 25°)
- Äußerst beständiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, IP66/IK08, inklusive 10kV-Überspannungsschutz

Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.





96274084

Material / Ausführung

Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet in Grau (RAL 9006)
Abdeckung: Größe 1, klares, UV-stabilisiertes PC
Reflektoren: Polycarbonat
Schrauben: Edelstahl

Installation/Montage

Installationsbereit zur Wandmontage, mit seitlicher Ausbrechöffnung am Sockel für den Kabelanschluss, wenn die Leuchte nicht in die Wand eingebaut wird. Zur Boden- und Auslegermontage, bitte separat das Erdstück bestellen. Mastaufsatzmontage möglich mit Olsys Street-Zubehör. Lieferung inklusive werkseitig integriertem Betriebsgerät, vollständig in einem Karton. Wartung: Zugang zu Betriebsgerät (auswechselbar) über 4 Schrauben durch das Leuchtendach.

EN60598, ENEC, IP66, IK08, Beam_Wall_9, Beam_Flood_Spot_1, SC1, SC2, CE, Ta=50°C, LED

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting