

GTLED RS

Eine Tunnelleuchte aus Edelstahl mit fortschrittlicher LED-Technologie, die unter extrem korrosiven und anspruchsvollen Bedingungen bestehen kann

- Edelstahlgehäuse mit hoher Korrosionsbeständigkeit bei rauen Umgebungsbedingungen
- R-PEC-Optiken für hohe Leuchtleistung mit gutem Blendschutz
- Intelligente Beleuchtungsfunktionen mit dimmbaren Vorschaltgeräten, DALI oder Bi-Power
- Kompakte und leichte Leuchte, einfache Handhabung und Montage, perfektes Thermomanagement und Beständigkeit, selbstreinigende Form für akkurate Beleuchtung in Tunneln



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

Material / Ausführung

Gehäuse: Edelstahl 1.4404 / 316L, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016)

Abdeckung: Sicherheitsglas

Installation/Montage

Zur Aufputzmontage an Decke oder Wand geeignet, mit justierbarer Halterung. Separat zu bestellen.

Bestellhinweis Lieferung komplett inklusive LEDs. Ausleger ist separat zu bestellen.

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
GTLED RS				
GRS 216L35-740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		14,39	96635577
GRS 108L45-740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		12,5	96635578
GRS 96L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		12,5	96635579
GRS 72L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		11,81	96635580
GRS 48L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,92	96635581
GRS 48L35 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,92	96635582
GRS 24L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,29	96635583
GRS 24L35 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,29	96635584
GTLED RS Accessories				
GRS BRACKET KIT (1XPAIR C/W 4X M10)			1,2	96635785