Areaflood Pro



96644822 AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 CL1 GY



Areaflood Pro

Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter konfiguriert für Leistungsreduktion, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht für 36 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: asymmetrisch 50°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K.

Nicht mit UrbaSens-Systmen kompatibel.

Abmessungen: 462 x 265 x 139 mm


Leuchten Leistung: 77 W Leuchten Lichtstrom: 11281 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W

Gewicht: 6,27 kg

Windangriffsfläche: 0.05 m²



TLG AFLP F SMALLPDB.jpg



TLG_AFLP_M_SML.wmf

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Areaflood Pro 96644822 AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 CL1 GY

