CiviTEQ



96665773 CQ XL 144L70-740 WS BPS CL2 M60 GY



CiviTEQ

LED-Straßenleuchte, mit 144 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric®-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Ø 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.


Abmessungen: 761 x 490 x 139 mm Leuchten Leistung: 297 W Leuchten Lichtstrom: 44805 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W

Gewicht: 20,1 kg

Windangriffsfläche: 0.063 m²



TLG CTEQ F XL.jpg



Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

CiviTEQ



96665773 CQ XL 144L70-740 WS BPS CL2 M60 GY