

Alumet Stage II

96275342 ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 830

THORN

Alumet Stage II

LED-Strahlermodul für Alumet Stage II-LED.
Lichtverteilung: 32°, warm weiß.



TLG_ALS2_F_SPOT.jpg

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

Alumet Stage II

96275342 ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 830

THORN