## Glacier II



## 96632155 GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC GY GL PR



## Glacier II

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG. Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth® 4.x basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K


Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm.

Abmessungen: Ø340/140 x 485 mm

Leuchten Leistung: 27 W

Gewicht: 6,8 kg





TLG\_GLCR\_M\_LED.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.