

96633067 DUROLIGHT-S 4000-830 HFIX L1350

IP65	IK10					850°C		170Nm		T _a -25 +50
------	------	--	--	--	--	-------	--	-------	--	---------------------------


Durolight

Vandalensichere LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulations sicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K

Abmessungen: 1350 x 290 x 66 mm
Leuchten Leistung: 37,6 W
Leuchten Lichtstrom: 3965 lm
Leuchten Lichtausbeute: 105 lm/W
Gewicht: 15 kg



TLG_DURO_F_MCE.jpg



TLG_DURO_M_LDS.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

Durolight

96633067 DUROLIGHT-S 4000-830 HFIX L1350

THORN