
Cetus



96635047 CETUS3 L 2000-840 EHF RWH



Cetus


Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Ø190-230 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß , breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: Ø248 x 100 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 2208 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W

Gewicht: 0,79 kg



TLG CTU3 F L LED RWH Persp.jpg



TLG CTU3 M EHFL.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Cetus



96635047 CETUS3 L 2000-840 EHF RWH