Flow



92940344 FW 24L50 740 NR CL2 T60F ANT



Flow

Eine extrem vielseitige LED-Leuchte. Lichtverteilung: Schmale Straße, asymmetrisch. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse, Leuchtendach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet.. Abdeckung: Glas, klar, 6 mm dick. Inklusive LED-Modul mit 4000K Mastaufsatzmontage auf Ø60-mm-Mast, Neigung 5°, einstellbar zwischen 0° und +10°.

Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.


Abmessungen: 435 x 436 x 200 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5537 Im Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W

Gewicht: 8,5 kg

Windangriffsfläche: 0.054 m²



TLG FLOW F MTP CL.jpg



TLG_FLOW_M_MTP60.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Flow 92940344 FW 24L50 740 NR CL2 T60F ANT



Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen. © Thorn Lighting