

Punch

THORN

96636016 PUNCH 3 LV MSP 5500-840 L12 HF



Punch

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. nicht dimmbares Betriebsgerät Elektronisches, Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend, Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Y-Abhängeanschluss inklusive – Abhängenkabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581).

Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm
Leuchten Leistung: 39 W
Leuchten Lichtstrom: 5590 lm
Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W
Gewicht: 3,5 kg



TLG_PNCH_F_LOUVRE_recessed_on.jpg



TLG_PNC3_M_LV_RESDD.wmf

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

Punch

96636016 PUNCH 3 LV MSP 5500-840 L12 HF

THORN