

Voyager Blade 2

THORN

96637569 VOYAGER BLADE 2 150 P MS ECP WH




Voyager Blade 2

LED-Rettungszeichenleuchte für Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage; Luminaire for central emergency light supply, for single luminaire monitoring via Powerline in connection with the eBox system, Addressing and Non-maintained/maintained mode setting possible via eBox system, maintained mode as default. , Gehäuse aus Polycarbonat weiß (RAL 9016), Spritzguss; Leuchte ist einfach zu montieren; Quick-Fit-Klemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm²; Lieferung mit einem Satz montierbarer Richtungszeichen nach ISO 7010 (links, rechts, oben, unten und leer), sichtbar aus einer maximalen Distanz von 30 m; wartungsfrei dank LED-Technologie; Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom; einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms; Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich gemäß DIN4844. Stromversorgung: 220/240 V AC (+/- 10%) 50/60Hz; 176-280 V DC; Leuchten Leistung: 3 W; Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Klasse II elektrisch; Stoßfestigkeit: IK03; Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C Abmessungen der Leuchte einschließlich Rettungszeichen: Abmessungen: 330 x 45 x 225 mm; Gewicht: 0,9 kg



TLG_VOB2_F_HSURL.jpg



TLG_VOB2_M_HSURL.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting