

# R2L2

# THORN

96268324 R2L2 M 72L35 740 NR CL1 GY

ISO 9223 C5	IP66	IK08	⊕	CE			T <sub>a</sub> -25 +50
----------------	------	------	---	----	---	---	---------------------------

## R2L2

Lanterne d'éclairage routier LED Medium avec 72 LED alimentées en 350mA avec optique Route étroite. Driver Programmable. Classe électrique I, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie, thermopoudré texturé gris clair. Fermeture : trempé plat verre. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage top (Ø 60/76 mm, incliné 0°/5°/10°) ou montage latéral (Ø 34/42/49/60 mm, incliné 0°/-5°/-10°/-15°). Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 880 x 370 x 155 mm  
Puissance du luminaire: 75,5 W  
Flux lumineux du luminaire: 12703 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire: 168 lm/W  
Poids : 12,83 kg  
Scx: 0.06 m<sup>2</sup>



TLG\_R2L2\_F\_MPDB.jpg



TLG\_R2L2\_M\_LDM.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting

**R2L2**

**96268324 R2L2 M 72L35 740 NR CL1 GY**

**THORN**