

Equaline Mini

96630770 EQUAMINI L1180 LED2100-840 SD

THORN

IP20	IK06					T _a 35
------	------	--	--	--	--	-------------------

Equaline Mini

Réglette LED pour Monté en plafonnier. Electronique, non gradable. Classe électrique I. IP20, IK06. Corps : aluminium extrudé avec finition anodisé. Diffuseur : Polycarbonate (PC) opale. Embout : Polycarbonate (PC) injecté. Possibilité d'installation en continu. Raccordement électrique via la connexion en extrémité (SD). Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : 1180 x 37 x 60 mm

Puissance du luminaire: 18,3 W

Flux lumineux du luminaire: 2159 lm

Efficacité lumineuse du luminaire: 118 lm/W

Poids : 1,05 kg



TLG_EQUM_F_LS.jpg



TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting