

# HiPak Gen4

# THORN

96636362 HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFI QC5



## HiPak Gen4

Luminaire LED pour plafonds élevés avec point de suspension unique IP65 et optique à faisceau extensif. Électronique, gradable DALI-2, pour alimentation 220-240V, 50/60Hz. Classe électrique I. IK08. Boîtier : aluminium. Verre/Diffuseur : Polycarbonate (PC). Livré avec crochet de fixation. Équipé d'une prise à connexion rapide à 5 pôles. Livré avec LED 4 000 K.

Température ambiante : -30°C à +50°C

Dimensions : Ø320 x 170 mm

Puissance du luminaire: 109,6 W

Flux lumineux du luminaire: 20000 lm

Efficacité lumineuse du luminaire: 182 lm/W

Poids : 4,18 kg



TLG\_HIP4\_F\_NO\_STIR\_2.jpg



TLG\_HIP4\_M\_ALL.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

# HiPak Gen4

96636362 HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFI QC5

THORN