Aquaforce Pro

Aquaforce Pro (IP66) legt neuen Maßstab für feuchtigkeits- und staubbeständige LED-Beleuchtung fest

- Feuchtigkeit und Staub: Leuchte (IP66) widersteht Staub und kräftigen Wasserstrahlen. Dank des einmaligen Drip-Edge-Effekts sammeln sich weder Staub noch Feuchtigkeit auf der Leuchte
- Wasser-, staub-, schmutz- und stoßfest: Diese robuste Leuchte widersteht den Elementen mit hoher Schutzart IP66 und IK08. Die smarte Drip-Edge-Konstruktion verhindert, dass sich Staub und Schmutz auf der Leuchtfläche ansammeln.
- Drahtlose Kommunikation: Einzel- oder Gruppensteuerung per Bewegungs- oder Lichtsensoren. Leuchten können für modernste Steuermöglichkeiten sogar drahtlos vernetzt werden, sodass keine neuen Kabel verlegt werden müssen
- Sanierungshit: Mit ihrem breiten Spektrum an verschiedenen Leuchtleistungen, bis zu 10.000 Lumen, eignet sich die Leuchte für den Ersatz einzelner Leuchten; bei einer Lichtausbeute von nicht weniger als 167lm/W sind die potentiellen Einsparungen erheblich
- Einfache Montage, Verwendung und Wartung. Lange Montageschieber erleichtern die Installation, während unser einzigartiger EasyClick-Mechanismus für eine einfache, clip-lose Montage sorgt, bei sieben verschiedenen Verkabelungsoptionen.
- Aquaforce ist jetzt auch für die Montage auf unserem CONTUS Tragschienensystem erhältlich

Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.





96630756

Material / Ausführung

Leuchtendach: Polycarbonat (PC)
Diffusor: Polycarbonat (PC), hochtransparent, kombiniert Streueffekte im Material mit Refraktionsprismen. Leuchtendach und Diffusor bestehen immer aus demselben Material.

Installation/Montage

Patentierter EasyClick-Mechanismus für schnelle, clip-lose Montage und Öffnung des Diffusors. Zugelassen für Innenräume oder überdachte Außenbereiche. Vergrößerte Montageschlitze für höchste Flexibilität vor Ort.
Anbau: geeignet für direkte Anbau- oder BESA-Montage. 10 Kabeleintrittsoptionen an 5 verschiedenen Positionen. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang enthalten. Zur Decken- und Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal).
Kettenabhängung: Sets zur Rohr-, Ketten- oder Spannseilabhängung sind als Zubehör erhältlich.
Tragschienenmontage: für CONTUS Tragschienensystem erhältlich

IP66, D, Beam_Surface_3, halogenfrei, IK08, Beam_eControl_A, SC1, Beam_Emergency, CE, RCM, 850, Ta=25

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Aquaforce Pro

Bestellhinweis AQFPRO S (L=1100), AQFPRO L (L=1600)

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Aquaforce Pro S				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF	LED		1,7	96630753
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF	LED		1,7	96630754
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF	LED		1,7	96630755
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630972
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630973
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630975
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF	LED		1,849	92901935
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF	LED		1,7	92901967
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF	LED		1,47	92912152
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF TW	LED		1,72	92918922
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF	LED		1,47	92920522
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF TW	LED		1,72	92922802
Aquaforce Pro S, Notlichtversion				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF E3	LED		2,1	96630981
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF E3	LED		2,1	96630982
Aquaforce Pro S, dimmbar				
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630794
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630976
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630977
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630978
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630979
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630980
Aquaforce Pro S, dimmbar, Notlichtversion				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3D	LED		2,1	96630983
Aquaforce Pro S, Sensor				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630985
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630987
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630989
Aquaforce Pro S, Korridorfunktion				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630986
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630988
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630990
Aquaforce Pro L				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF	LED		2,1	96630756
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF	LED		2,1	96630757
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF	LED		2,1	96630758
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3	LED		2,13	96630793
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3	LED		2,13	96630971
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3	LED		2,13	96630974
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF	LED		2,1	92901898
AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF	LED		2,5	92901918

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Aquaforce Pro

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HF	LED		2,1	92903815
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF TW	LED		2,41	92909807
AQFPRO L LED8000-840 PM MB HF	LED		2,1	92910472
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF	LED		2,1	92910476
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF TW	LED		2,41	92912605
AQFPRO L LED4300-840 PM WB HF	LED		2,1	92912599
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF	LED		2,1	92920523
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF QC3	LED		2,13	92926172
AQFPRO L LED10000-840 PC MB HF	LED		2,1	96636097
Aquaforce Pro L, Notlichtversion				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3	LED		2,5	96631027
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3	LED		2,5	96631028
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF E3	LED		2,5	92929724
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3	LED		2,5	92932124
Aquaforce Pro L, dimmbar				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI	LED		2,1	96631021
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5	LED		2,13	96631022
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI	LED		2,1	96631023
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5	LED		2,13	96631024
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI	LED		2,1	96631025
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5	LED		2,13	96631026
Aquaforce Pro L, dimmbar, Notlichtversion				
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI E3D	LED		2,5	96630795
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3D	LED		2,5	96631029
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI E3D	LED		2,5	96631030
Aquaforce Pro L, Sensor				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS	LED		2,14	96631031
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS	LED		2,14	96631033
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS	LED		2,14	96631035
Aquaforce Pro L, Korridorfunktion				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWCF	LED		2,14	96631032
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWCF	LED		2,14	96631034
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWCF	LED		2,14	96631036
Aquaforce Pro Zubehör				
HLD TW AQFPRO			0,1	96631102
AQFPRO FIX/CH KIT			0,003	96631103
AQFPRO MCA KIT			0,1	96631104
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB			1,3	96631121
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB			1,3	96631122
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB			1,912	96631123
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB			1,912	96631124
HOUSING AQUAFORCE PRO S			0,936	96631125
HOUSING AQUAFORCE PRO L			1,354	96631126
MOUNTING SET AQUAFORCE PRO			0,3	96631127

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting